

KREWEMA konventionelle Drehmaschinen

Leistungen und technische Daten

Baureihe	T-1440	T-1640 ECO	T-1640	T-2060	t.2680	T-26120
Spitzenhöhe	180 mm	205 mm	205 mm	250 mm	330 mm	330 mm
Spitzenweite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm
Dreh-Ø über Bett	360 mm	410 mm	410 mm	500 mm	660 mm	660 mm
Dreh-Ø über Planschieber	202 mm	260 mm	260 mm	300 mm	420 mm	420 mm
Bettbreite	187 mm	250 mm	276 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Spindelbohrung	38 mm	52 mm	52 mm	82 mm	105 mm	105 mm
Drehzahlen	70 - 2000 U/1'	45 - 1800 U/1'	33 - 2000 U/1'	9 - 1600 U/1'	36 - 1600 U/1'	36 - 1600 U/1'

Baureihe	T-32000	T-38000	T-44000	T-4900HD	T-5500HD	T-6300HD
Spitzenhöhe	400 mm	475 mm	550 mm	625 mm	700 mm	800 mm
Spitzenweite	2000-10000 mm	3000 mm	1000-10000 mm	1000-10000 mm		
Dreh-Ø über Bett	800 mm	950 mm	1100 mm	1250 mm	1400 mm	1600 mm
Dreh-Ø über Planschieber	520 mm	670 mm	820 mm	880 mm	1030 mm	1030 mm
Bettbreite	550 mm			755 mm		
Spindelbohrung	105 mm			130 mm		
Drehzahlen	6-800 U/1'			3 - 315 U/1'		

KREWEMA A&O Kretschmer, Werkzeug-Maschinen, Am Steinsborn 2, D-55286 Sulzheim,
 Tel.: 0 67 32 / 94 29-0, Fax: 0 67 32 / 70 74, E-Mail: zentrale@krewema.de, Internet: www.krewema.de