

TRAVIS CNC-Zyklen-Flachbettdrehmaschinen



TRAVIS-Flachbettdrehmaschine TR-4

Leistungen und technische Daten				
Baureihe	TR-1	TR-2	TR-3	TR-4
Umlauf-Ø über Bett	450 mm	630 mm	770 mm	840 mm
Umlauf-Ø über Plan-Schieber	220 mm	400 mm	500 mm	570 mm
Abstand zwischen den Spitzen	1000 mm	2000/3000 mm	2000/3000/4000 mm	2000/3000/4000/5000 mm
Bettbreite	300 mm	350 mm	450 mm	450 mm
Spindeldrehzahl/(Bereiche)	35/3100(3)	27/2250(3)	24/1500(3)	151/750(3)
Spindelnase	D1-6	D1-6	A2-11	A2-15
Spannfutter-Ø	210 mm	300 mm	380 mm	380 mm
Max. Spindelbohrungs-Ø	56 mm	85 mm (wahlweise 105 mm)	105 mm	105 mm
Planweg X	280 mm	375 mm	450 mm	450mm
Längsweg Z	810/1810/2850/3850/4850 mm			
Hohlkegel der Spindelnase	MK 4	MTK 5	MK 5	MTK 5
Spindeltrieb	10 PS	15 PS	20 PS	20 PS
Eilgang Z-Achse	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8m/min
Eilgang X-Achse	5 m/min	5 m/min	5 m/min	5 m/min
Netto-Gewicht	2700 kg	3700 kg	4300 kg	5000 - 6000 kg

KREWEMA A&O Kretschmer, Werkzeug-Maschinen, Am Steinsborn 2, D-55286 Sulzheim,
Tel.: 0 67 32 / 94 29-0, Fax: 0 67 32 / 70 74, E-Mail: zentrale@krewema.de, Internet: www.krewema.de