

TRAVIS CNC-Zyklen-Schrägbett Drehmaschinen

Leistungen und technische Daten

Baureihe	TR-10	TR-25	TR-30	TR-30L
Umlauf-Ø über Bett	400 mm	520 mm	580 mm	580 mm
Max. Dreh-Ø	220 mm	330 mm	450(8)/410(12) mm	410 mm
Max. Länge	300 mm	540 mm	540 mm	820 mm
Abstand zwischen den Spitzen	350 mm	590 mm	590 mm	940 mm
Spindel				
Spindelantrieb	7,5 hp	20 hp	20 hp	20 hp
Spindeldrehzahl	5000 U/1'	4500 U/1'	3500 U/1'	3500 U/1'
Spannfutter-Ø	150 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Spindelnase Asa	A2-5	A2-6	A2-8	A2-8
Spindelbohrungs-Ø	55 mm	65 mm	75 mm	86 mm
Arbeits-Ø für Stangen	42 mm	52 mm	65 mm	75 mm
Hydraulischer Werkzeugaufnehmer				
Anzahl Werkzeugstationen	8	8/12	8/12	12
Reitstock				
Pinolen-Ø	75 mm			
Reitstockhub	500 mm			900 mm
Pinolenhub	80 mm			
Pinolenkegel	MT4			
Vorschubgeschwindigkeiten				
Eilgang X-Achse	15000 mm/min	20000 mm/min		
Eilgang Z-Achse	15000 mm/min	24000 mm/min		
Nettogewicht	2800 kg	3500 kg	4500 kg	5400 kg
Oberfläche (LxBxH)	2350x1900x1800 mm		2900x2300x1900 mm	3400x2300x1900 mm

KREWEMA A. & O. Kretschmer, Werkzeug-Maschinen, Am Steinsborn 2, D-55286 Sulzheim,
 Tel.: 0 67 32 / 94 29-0, Fax: 0 67 32 / 70 74, E-Mail: zentrale@krewema.de, Internet: www.krewema.de